


MONTERINGSANVISNING

Lindhs system 832 och 833 – rullgardin med sidodrag

OBS! Läs monteringsanvisning innan montage sker.

Kedjesträckare




Skruva upp rullgardinshållarna. Hållarna anpassas så att du får ca 2 mm spel på sidan med fjädrande tapp.

Fäst rullgardinen först i sidan med kedjemekanismen genom att häkta i de två hakarna i beslagets spår.

Skjut in gardinen i motsatta hållaren samtidigt som du håller in den fjädrande tappen. Tappen skall placeras i hållarens centrumhål.

När rullgardinen är uppsatt sätts sidoskydden på beslagen.



Den maximala tillåtna manövreringslängden enligt EN 13120 redovisas nedan.

Ändlös kulkedja: Minsta avstånd mellan golv och kulkedjans slut skall vara 150 cm.

Delbar koppling: Minsta avstånd mellan golv och kulkedjans slut skall vara 60 cm.

Önskas kedjan kortare så dra upp gardinen och knäpp ur kedjan från kopplingen. Klipp av kedjan i önskad längd och fäst ihop kedjan igen med kopplingen.

OBS! Kopplingen löper inte igenom kedjemekanismen, vilket påverkar nedhänget.

Fast kedjelås: Minsta avstånd mellan golv och kulkedjans slut skall vara 150 cm.

Önskas kedjan kortare så dra upp gardinen, öppna locket och ta ur kedjan ur låset. Klipp av kedjan i önskad längd och fäst ihop kedjan igen med låset. OBS! Låset löper inte igenom kedjemekanismen, vilket påverkar nedhänget.

OBS! Manövrera ej gardinen längre ned än avsedd täckande höjd, då produkten kan skadas.

VARNING

Små barn kan strypas av öglor i de draglinor, kedjor, band och inre linor som används för att manövrera produkten. De kan även vira linor runt halsen. Håll linor utom räckhåll för små barn för att undvika att de stryps eller trasslar in sig. Flytta bort sängar, barnsängar och möbler från solskyddens linor. Knyt inte ihop linor. Se till att linorna inte trasslar ihop sig och bildar en ögla. Montera och använd bifogade säkerhetsanordningar i enlighet med installationsanvisningarna för dessa anordningar för att minska risken för sådana olyckshändelser.

