


LINDHS MODELL 565

Motoriserad rullgardin



Motoriserad rullgardin med möjlighet till kabelbunden styrning eller trådlös styrning. Fjädrande tapp i motsatt sida för manövrering. Hållare av universalmodell med infästning i tak eller på vägg. Som avslut är invändig rund bottenlist standard.



Seriekoppling:

Ja. Med sexkants axel och våra mellanliggande beslag med kullager kan vi seriekoppla upp till 5-6 enheter beroende på format och väv.



Frigångsjustering:

Vid montage av serier kan frigång skapas för att ställa in höjden på hela serien. Gardin nr. 2 trycks mot nr. 1 i serien vilket medför att frigång skapas i hondelen och gardin nr. 2 kan justeras i rätt höjd.



Mellanrum mellan gardiner:

Minsta mått mellan vävarna är 40 mm. Möjlighet till längre axel och därmed större avstånd mellan vävarna finns. Anges vid beställning.



Dubbelmontering:

Med kombibeslag kan två olika typer av vävar användas i samma fönster. För t. ex. solavskärmning och mörkläggning.

FAKTA

Max. bredd: 3400 mm
Rör: 56 mm aluminium

Fäste: Universalfäste, tak och vägg.

Drift: Motor 10/26, kabelbunden styrning.

Vävmått: 1000 mm

Totalmått: 1060 mm

Sida manövrering: 30 mm

Sida ändtapp: 30 mm

Underlist standard: Rund invändig i sydd kanal.

TILLVAL

För Lindhs Modell 565 kan vissa tillval göras vid beställning, såsom bottenlist i olika varianter.



Bottenlist rund, aluminium
Art.nr. R9010



Bottenlist rund, vit
Art.nr. R90805



Bottenlist oval, aluminium
Art.nr. R90810



Bottenlist oval, vit
Art.nr. R90815



Insydd bottenlist
Standardutförande

Dubbelmontering, kontakta Lindhs för pris och info.