


# LINDHS MODELL 700

*Rullgardin med manuell manövrering och snäckväxel*



Nedhängande vev 180 cm med magnetkoppling som standard. Snäckväxel för max belastning 17 kg och ett övre stoppläge. Max 19 rotationer. Fjädrande tapp i motsatt sida för manövrering.

Hållare av universalmodell med infästning i tak eller på vägg. Som avslut är invändig rund bottenlist standard. Vävens bredd minskas med 70 mm från systemets totalmått, TM, fördelat med 40 mm på sidan för manövrering och 30 mm på sidan för ändtapp.




#### **Seriekoppling:**

Ja. Med sexkants axel och våra mellanliggande beslag med kullager kan vi seriekoppla upp till 5–6 enheter beroende på format och väv.



#### **Frigångsjustering:**

Vid montage av serier kan frigång skapas för att ställa in höjden på hela serien. Gardin nr. 2 trycks mot nr. 1 i serien, vilket gör att frigång skapas i hondelen och gardin nr. 2 kan justeras i rätt höjd.



#### **Mellanrum mellan gardiner:**

Minsta mått mellan vävarna är 40 mm. Möjlighet till längre axel och därmed större avstånd mellan vävarna finns. Anges vid beställning.



#### **Dubbelmontering:**

Med kombibeslag kan två olika typer av vävar användas i samma fönster. För t.ex. solavskärmning och mörkläggning.

## FAKTA

**Max. bredd:** 4400 mm  
**Rör:** 70 mm stål

**Fäste:** Universalfäste, tak och vägg.

**Drift:** Snäckväxel  
**Vävmått:** 1000 mm  
**Totalmått:** 1070 mm  
**Sida manövrering:** 40 mm  
**Sida ändtapp:** 30 mm  
**Underlist:** Rund invändig i sydd kanal.

## TILLVAL

För Lindhs Modell 700 kan vissa tillval göras vid beställning, såsom bottenlist i olika varianter eller monterad vev.



Bottenlist rund, aluminium  
**Art.nr. R9010**



Bottenlist rund, vit  
**Art.nr. R90805**



Bottenlist oval, aluminium  
**Art.nr. R90810**



Bottenlist oval, vit  
**Art.nr. R90815**



Insydd bottenlist  
**Standardutförande**

Fast monterad vev  
**Art.nr. R93101**

Dubbelmontering, kontakta Lindhs för pris och info.