


# LINDHS MODELL 705

## Motoriserad rullgardin



Motoriserad rullgardin med möjlighet till kabelbunden styrning eller trådlös styrning. Fjädrande tapp i motsatt sida för manövrering. Hållare av universalmodell med infästning i tak eller på vägg. Som avslut är invändig rund bottenlist standard.



### Seriekoppling:

Ja. Med sexkants axel och våra mellanliggande beslag med kullager kan vi seriekoppla upp till 5–6 enheter beroende på format och väv.



### Frigångsjustering:

Vid montage av serier kan frigång skapas för att ställa in höjden på hela serien. Gardin nr. 2 trycks mot nr. 1 i serien, vilket medför att frigång skapas i hondelen och gardin nr. 2 kan justeras i rätt höjd.



### Mellanrum mellan gardiner:

Minsta mått mellan vävarna är 40 mm. Möjlighet till längre axel och därmed större avstånd mellan vävarna finns. Anges vid beställning.



### Dubbelmontering:

Med kombibeslag kan två olika typer av vävar användas i samma fönster. För t. ex. solavskärmning och mörkläggning.

## FAKTA

**Max. bredd:** 4400 mm  
**Rör:** 70 mm stål

**Fäste:** Universalfäste, tak och vägg.

**Drift:** Motor 10/26, kabelbunden styrning.

**Vävmått:** 1000 mm

**Totalmått:** 1060 mm

**Sida manövrering:** 30 mm

**Sida ändtapp:** 30 mm

**Underlist standard:** Rund underlist.

## TILLVAL

För Lindhs Modell 705 kan vissa tillval göras vid beställning, såsom bottenlist i olika varianter.



Bottenlist rund, aluminium  
**Art.nr. R9010**



Bottenlist rund, vit  
**Art.nr. R90805**



Bottenlist oval, aluminium  
**Art.nr. R90810**



Bottenlist oval, vit  
**Art.nr. R90815**



Insydd bottenlist  
**Standardutförande**

Dubbelmontering, kontakta Lindhs för pris och info.