

LINDHS MODELL 833

Manuell rullgardin med sidodrag



Rullgardin för manuell manövrering med kulkedja. Nedhänget på den barnsäkra kulkedjan styrs av monteringshöjden enligt EN 13120, se tabell sidan 2. Kedjemekanism för max belastning 6 kg och fjädrande ändtapp.

Hållare med cc 42 mm för infästning i tak, vägg eller nisch. Täckbrickor medföljer till hållare. Som avslut är rund vitlackad undelst i aluminium standard.



Rund vit underlist, standardutförande
Art.nr. P90805 (RAL 9016)

FAKTA

Max. bredd: 2800 mm
Rör: 38 mm aluminium

Vävens bredd minskas med 30 mm från systemets totalmått. Exempel vid vävmått 1000 mm:

Vävmått: 1000 mm
Totalmått: 1030 mm
Sida manövrering: 20 mm
Sida ändtapp: 10 mm

TILLVAL

För Lindhs Modell 833 kan vissa tillval göras vid beställning, så som underlist i olika varianter, hållare samt kulkedjemekanism.

- Kedjemekanism 9 kg Art.nr. R38900
- Kedjemekanism 10,8 kg Art.nr. R38901
- Kulkedja metall Art.nr. R9010
- Kedjelod 30 g Art.nr. 6125



Oval, vit
Art.nr. R90815 (RAL 9016)



Rund, insydd
Art.nr. R90805 insydd



Rund, aluminium
Art.nr. R90800



Oval, aluminium
Art.nr. R90810

För modell 833, vilken manövreras med kulkedja med loop, skall en kedjesträckare eller delbar kedjekoppling användas enligt EN 13120. Viktigt att monteringshöjd meddelas vid beställning då det påverkar kulkedjans nedhäng enligt tabell nedan. Är monteringshöjden okänd får längden på kulkedjan vara max 100 cm.

TYP MANÖVRERING	LÖSNING BARNSÄKERHET	PRODUKTENS HÖJD	INSTALLATIONSHÖJD SPECIFICERAD	LÄNGD PÅ MANÖVRERING
Kulkedja loop	Delbar koppling	–	Ja	Installationshöjd -60 cm
			Nej	2/3 av produktens höjd
Kulkedja loop	Kedjesträckare	>250 cm	Ja	Installationshöjd -150 cm
			Nej	Produktens höjd -150 cm
Kulkedja loop	Kedjesträckare	<250 cm	Ja	Installationshöjd -150 cm
			Nej	Max 100 cm
Linmanövrering	Linsamlare	>250 cm	Ja	Installationshöjd -150 cm
			Nej	Produktens höjd -150 cm
Linmanövrering	Linsamlare	<250 cm	Ja	Installationshöjd -150 cm
			Nej	Max 100 cm

Hållare med täckbricka finns i tre olika längder:



- Hållare sidodrag vit, cc 42 mm. 1 par inkl täckbrickor Art.nr. R28100 (standard modell 832-833)
- Hållare sidodrag vit, cc 55 mm. 1 par inkl täckbrickor Art.nr. R38100 (standard modell 834)
- Hållare sidodrag vit, cc 73 mm. 1 styck exkl täckbricka Art.nr. R50101. Täckbricka Art.nr. R50120